

## МУСОРОВОЗ ГАЗОН NEXT C41R13-106B-02-000-20-00-054

5 842 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);  
Чёрный (1 слой);



### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3770

⚙ Тип привода  
4x2

Мощность двигателя  
169 / 124.2

⚖ Полная масса  
8700

👤 Количество мест  
1+2

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ Добавлено, 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

+ Добавлено, цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3770

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
5МКПП

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя  
ЯМЗ 53445

Экологический класс  
Евро-3

Тип топлива  
Дизель

Объем двигателя, куб. см  
4433

Мощность двигателя, л.с. / кВт.  
169 / 124.2

Крутящий момент, Н\*м  
662

### ПОДВЕСКА

Передняя подвеска  
зависимая на двух продольных  
полуэллиптических рессорах, с  
гидравлическими телескопическими  
амортизаторами, со стабилизатором  
поперечной устойчивости

Задняя подвеска  
зависимая, на двух основных и двух  
дополнительных продольных  
полуэллиптических рессорах, со  
стабилизатором поперечной устойчивости

### ШИНЫ

Размерность шин  
8.25R20

### ОБЩЕЕ

#### Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная  
трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

#### МАССА

Полная масса, кг

8700

Снаряженная масса, кг

3310

Грузоподъемность, кг

5390

#### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз

пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

#### ПРИВОД

Тип привода

4x2

Вид привода

Задний

Ошиновка

Двускатная

#### НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид САТ                                                                                                                                                                               | Исполнение загрузочного пространства                                                                                                                                                |
| Мусоровоз                                                                                                                                                                             | Цельнометаллический опрокидывающийся кузов с загрузочным люком на крыше и загрузочным устройством.                                                                                  |
| Грузоподъемность манипулятора, кг                                                                                                                                                     | Угол опрокидывания кузова, град.                                                                                                                                                    |
| 500                                                                                                                                                                                   | 45                                                                                                                                                                                  |
| Управление погрузочно-разгрузочным механизмом                                                                                                                                         | Дополнительно                                                                                                                                                                       |
| При помощи рычагов расположенных справа в заднем свесе рамы                                                                                                                           | *универсальный захват для контейнеров, инспекционный (смотровой) люк, система автоматической подгазовки при работе мусоровоза;, Ограничитель грузоподъемности манипулятора в 500 кг |
| Гидронасос                                                                                                                                                                            | Включение коробки отбора мощности                                                                                                                                                   |
| НШ-50 (Россия)                                                                                                                                                                        | Клавишей с блокировкой от случайного включения                                                                                                                                      |
| Варианты исполнения захвата манипулятора                                                                                                                                              | Подсветка рабочей зоны                                                                                                                                                              |
| Захват для стандартных металлических . контейнеров 0,75 м3 за переднюю стенку.                                                                                                        | Имеется                                                                                                                                                                             |
| Другое                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |
| *универсальный захват для контейнеров. •инспекционный (смотровой) люк. •система автоматической подгазовки при работе мусоровоза;. Ограничитель грузоподъемности манипулятора в 500 кг |                                                                                                                                                                                     |
| <b>ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ</b>                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Масса загружаемых ТБО, кг                                                                                                                                                             | Вместимость кузова, м3                                                                                                                                                              |
| 3395                                                                                                                                                                                  | 9,4                                                                                                                                                                                 |
| Объем загрузочного ковша, м3                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                     |
| -                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |
| <b>ТИП МУСОРОВОЗА</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |
| Тип загрузки                                                                                                                                                                          | Коэффициент уплотнения                                                                                                                                                              |
| Боковая загрузка                                                                                                                                                                      | 2-4                                                                                                                                                                                 |