# ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 8

C49RF8-102B-18-9C7-60-60-000

4 564 000,00 ₽\* <sub>5-464 000,00 ₽</sub>

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## АКЦИИ

Прямая скидка на Валдай - 400000 ₽

Фирменный лизинг. Валдай - 500000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база 4000

📘 Тип привода 4x2

🖰 Полная масса

7490

**2** Количество мест

1+2

# ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ΤΑΧΟΓΡΑΦ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ 30000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

#### ШИНЫ

Размерность шин 215/75R17,5

#### **MACCA**

Полная масса, кг 7490

### **ДВИГАТЕЛЬ**

Наименование двигателя

Экологический класс

G21B

евро-2

Тип топлива

Объем двигателя, куб. см

дизель

2499

Мощность двигателя, л.с.

Крутящий момент, Н\*м

150

420

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

Стояночный тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние задней оси с приводом от пружинных тормозные механизмы дискового типа

пневматический привод, тормозные механизмы

энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

#### ТРАНСМИССИЯ

механическая

Коробка переключения передач

КПП

6МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км

3 года или 150 000 км

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

4000

# НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм Внешняя ширина фургона, мм

6100 2300

Внешняя высота фургона, мм Внутренняя длина фургона, мм

2400 603

Внутренняя ширина фургона, мм Внутренняя высота фургона, мм

2240 2290

### ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3 Вместимость паллет (1200х800), ед.

30,931488 11

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм Толщина передней стенки, мм

Экструдированный пенополистирол 30 30

Толщина боковых стенок, мм Толщина крыши, мм

30 30

Толщина задней двери, мм Толщина пола, мм

30 80

#### ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм Внутренняя обшивка / Толщина, мм

Армированный пластик Армированный пластик

Напольное покрытие / Толщина, мм

Транспортная фанера 18 мм с противоскользящей насечкой

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки

Отбойники

Алюминиевый профиль со скошенным углом

Резиновые - 2 ед.

Подкрылки Пластиковые Лесенка Имеется

Элементы крепления груза на стенах

Элементы крепления груза в полу

Передние белые габаритные фонари

Такелажные рейки по бокам фургона

Отсутствуют

Боковая защита

Уплотнители дверей

Имеется

3-х лепестковый

Освещение

Светодиодное

Имеется

Задние красные габаритные фонари

Задний доп. стоп сигнал

Имеется

Имеется

Дополнительно

Вид САТ

Светоотражающая маркировка

Европромтоварный фургон

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова /

Толщина, мм

Наугольники

Алюминиевый профиль 190 мм.

Наугольники пластиковые

ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)

Швеллер 100 мм. Подрамник повышенной коррозионной стойкости (катафорезная

обработка) с косынками

Крепление фургона к раме шасси

Стремянками

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Оцинкованная сталь

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с

фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

3 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют

ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору

Фиксатор дверей Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале

Имеется, с одной стороны

## РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм 7913 Габаритная ширина а/м, мм 2300

Габаритная высота а/м, мм 3375

<sup>\*</sup> Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.08.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

<sup>\*</sup> Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .