ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 8

C49RD8-102B-18-B33-67-57-000

4 102 000,00 P* 5 002 000,00 P

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

Прямая скидка на Валдай - 400000 ₽

Фирменный лизинг. Валдай - 500000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база 3310

📘 Тип привода

4x2

🖰 Полная масса

7490

2 Количество мест

1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ΤΑΧΟΓΡΑΦ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ 30000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин 215/75R17,5

MACCA

Полная масса, кг **7490**

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Экологический класс

G21B

евро-2

Тип топлива

Объем двигателя, куб. см

дизель

2499

Мощность двигателя, л.с.

Крутящий момент, Н*м

150

420

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

Стояночный тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние задней оси с приводом от пружинных тормозные механизмы дискового типа

пневматический привод, тормозные механизмы

энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач механическая

КПП

6МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 года или 150 000 км

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

3310

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Пол

Транспортная фанера с противоскользящим

покрытием

Вид утеплителя / Толщина, мм

Толщина боковых стенок, мм

Экструдированный пенополистирол 30

Толщина передней стенки, мм

30

30

Толщина задней двери, мм

30

30

Толщина пола, мм

Толщина крыши, мм

80

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм

5100

Внешняя высота фургона, мм

2200

Внутренняя ширина фургона, мм

2230

Внешняя ширина фургона, мм

2300

Внутренняя длина фургона, мм

5030

Внутренняя высота фургона, мм

2090

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Внутренний объем, м3

23,4

Вместимость паллет (1200х800), ед.

10

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм

Плакированный металл

Внутренняя обшивка / Толщина, мм Плакированный металл

Напольное покрытие / Толщина, мм Транспортная фанера с бесшовным нескользящим покрытием

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки

Алюминиевый профиль с анодированным

покрытием

Отбойники

Лесенка

Резиновые - 2 ед.

Подкрылки

Пластиковые Имеется

Элементы крепления груза на стенах

Отсутствуют

Элементы крепления груза в полу

Такелажные кольца вдоль бортов

Боковая защита

Имеется

Уплотнители дверей

3-х лепестковый

Освещение

Светодиодное

Передние белые габаритные фонари

Имеется

Задние красные габаритные фонари

задние красные габаритные фонари

Имеется

Задний доп. стоп сигнал Имеется

Вид САТ

Дополнительно

Световозвращающая контурная маркировка

Европромтоварный фургон

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова /

Толщина, мм

Оцинкованный уголок 200 мм

Наугольники

Наугольник пластиковый

ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)

Подрамник повышенной коррозионной

стойкости

Крепление фургона к раме шасси

Крепление к раме жесткими и упругими

соединениями

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Жесткий проем задних дверей из оцинкованной стали с покрытием, с водоотводящим козырьком

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

3 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют

ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Из оцинкованной стали (1 штанговый запор контейнерного типа на каждой двери с механизмом запора типа PUSH и замком

Фиксатор дверей Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале Имеется, с одной стороны

ТИП КОНСТРУКЦИИ

Тип конструкции

Бескаркасный

^{*} Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.08.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

^{*} Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .