БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 8

C49RF8-102B-76-E92-48-00-000

7 200 000,00 ₽* _{8 100 000,00 ₽}

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



АКЦИИ

Прямая скидка на Валдай - 400000 ₽

Фирменный лизинг. Валдай - 500000 ₽

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база 4000

Т Тип привода 4x2

🖰 Полная масса

7490

2 Количество мест

1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ΤΑΧΟΓΡΑΦ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ 30000.00 ₽

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением;

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

ШИНЫ

Размерность шин 215/75R17,5

MACCA

Полная масса, кг 7490

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя

Экологический класс

G21B

евро-2

Тип топлива

Объем двигателя, куб. см

дизель

2499

Мощность двигателя, л.с.

Крутящий момент, Н*м

150

420

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

Стояночный тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние задней оси с приводом от пружинных тормозные механизмы дискового типа

пневматический привод, тормозные механизмы энергоаккумуляторов

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач КПП механическая 6МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км 3 года или 150 000 км

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм

4000

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработчики

КМУ

Тип конструкции КМУ Тросовые (L-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм Внешняя ширина платформы, мм

5200 2400

Внешняя высота платформы, мм Внутренняя длина платформы, мм

600 5100

Внутренняя ширина платформы, мм

2300

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200х800), ед.

10

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель Грузовой момент, т/м

Taurus 034L (Южная Корея)

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг

10,2/500 2,0/3250

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы Пол бортовой платформы Стальной Транспортная фанера 21 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров Навесное бурильное оборудование

2 Отсутсвует

Освещение Боковая защита

2 фары освещения рабочей зоны Имеется

Крепление груза Боковые габаритные фонари

Петли крепления бед. (по 3 с каждой стороны

бортовой платформы)

Вид САТ

Бортовой с КМУ

^{*} Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.08.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

^{*} Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .