

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-26-L46-19-00-000

8 028 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база
4800

⚖ Полная масса
18000

Мощность двигателя
262 / 192

⚙ Тип привода
4x2

Тип топлива
Дизель

👤 Количество мест
1+2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
4800

ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

КПП
8МКПП

ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
Dongfeng Cummins, ISD270 50

Тип топлива
Дизель

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
262 / 192

ПОДВЕСКА

Передняя подвеска
зависимая, на продольно расположенных
полуэллиптических рессорах, с
гидравлическими амортизатор

ШИНЫ

Размерность шин
295/80R22.5

ОБЩЕЕ

Базовое оснащение
устройство вызова экстренных оперативных
служб;

Кабина (Кузов)
цельнометаллическая, двухдверная,
однорядная, трехместная со спальным местом

МАССА

Полная масса, кг
18000

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматический двухконтурный привод с
разделением на контуры на переднюю и
заднюю оси, с антиблокировочной системой,
электронной системой контроля устойчивости
(ESC/VSF), тормозные механизмы всех колес –
барабанные

ПРИВОД

Экологический класс
Евро-5

Объем двигателя, куб. см
6690

Крутящий момент, Н*м
956

Задняя подвеска
зависимая, пневматическая, рычажная,с
гидравлическими амортизаторами

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N3 - Транспортные средства, предназначенные
для перевозки грузов и имеющие технически
допустимую максимальную массу более 12 т

Стояночный тормоз
механический привод от пружинных
энергоаккумуляторов к тормозным механизмам
задних колес

Тип привода
4x2

Ошиновка
Двускатная

Вид привода
Задний

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм
6800

Внешняя высота фургона, мм
2700

Внутренняя ширина фургона, мм
2468

Внешняя ширина фургона, мм
2590

Внутренняя длина фургона, мм
6634

Внутренняя высота фургона, мм
2474

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м3
40,5

Кол-во европаллет (1200x800), ед.
16

СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм
Экструдированный пенополистирол 80/60

Толщина боковых стенок, мм
60

Толщина задней двери, мм
85

Толщина передней стенки, мм
80

Толщина крыши, мм
100

Толщина пола, мм
100

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова /
Толщина, мм
Алюминиевый профиль 200 мм

Наугольники
Анодированный алюминий

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки	Отбойники
Анодированный алюминий	Резиновые - 2 ед.
Подкрылки	Лесенка
Пластиковые	Имеется
Элементы крепления груза на стенах	Элементы крепления груза на полу
Такелажная рейка с каждой стороны	Отсутствуют
Холодильное оборудование (марка, модель, параметры)	Боковая защита
Отсутствует	Алюминиевая
Освещение	Передние белые габаритные фонари
Внутреннее освещение светодиодное – 2 шт (включение света из кабины)	Имеются
Задние красные габаритные фонари	Задний доп. стоп сигнал
Имеются	Отсутствует
Другое	Вид САТ
Спойлер. Камера заднего вида	Изотермический фургон

ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)	Фиксатор дверей
Нержавеющая «Дельта», по 2 штанговому запору на каждую дверь.	Имеется, «Т»-образный оцинкованный
Ручка на заднем портале	
Имеется, с одной стороны	

ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот
Жесткий проем задних дверей из нержавеющей стали

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм	Внутренняя обшивка / Толщина, мм
Плакированный металл	Плакированный металл
Напольное покрытие / Толщина, мм	
Транспортная фанера 24 мм	

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

4 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют