

КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C41R13-106B-30-758-83-00-000

7 134 300,00 Р* ~~8 327 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 792700 Р ☒ Сезонное предложение - 400000 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса
8700

 Тип привода
4x2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₹

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

ЯМЗ 53445

Объем двигателя, куб. см

4433

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н*м

662

Экологический класс

евро-3

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, с системой электронного контроля устойчивости, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

МАССА

Полная масса, кг

8700

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км.

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства
N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработки

ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м3 3,5	Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования трапеция в поперечном сечении
Материал бункера сталь	Материал диска разбрасывателя сталь
Диаметр диска разбрасывателя, мм 630	Плотность посыпки, гр/м2 10-500
Ширина посыпки, м 2-10	Регулировка ширины и плотности посыпки гидромеханическая с помощью регуляторов расхода
Тип транспортера цепь со скребками	Тип цепи якорная

СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объём баков для увлажненной соли, м3 -	Объём пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3 -
---	---

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

Объём пластиковых баков для жидких реагентов, м3 -	Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2 -
Распределение -	Обрабатываемая полоса при поливе, м -

ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем цистерны КДМ, мЗ

4

Материал цистерны КДМ

сталь

Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м

8,5

Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м

до 20

Привод водяного насоса

гидравлический

Производительность водяного насоса, л/мин

до 1000

Рабочее давление воды, МПа

0,4

Высоконапорная мойка

-

ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

Высота отвала, мм

1090

Обрабатываемая полоса, м

2,6

Длина отвала, мм

3000

Толщина листа пера отвала, мм, не менее

3

Толщина лемеха, мм, не менее

40

Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град.

±30

Подъем-опускание

Гидроцилиндр с гидрозамком

Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч

40

СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

Привод подъема опускания

Гидравлический

Начальный диаметр щетки, мм, не менее

450

Диаметр вала щетки, мм, не более

120

Рабочая ширина, мм, не менее

2300

Угол установки, относительно продольной оси машины, град.

65

ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

Привод

-

Частота вращения щетки, об/мин

-

Рабочая ширина обработки, мм

-

Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм

-

Наличие системы орошения

-

Рабочая скорость при мойке, км/ч

-

ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Привод рабочего оборудования
КОМ

Гидравлическая система
открытого типа, дискретная

Маслобак с гидрораспределителем
имеется

Система фильтрации гидравлического масла
в гидролинии подачи фильтр напорный, в
обратной гидролинии фильтр сливной

Система охлаждения гидравлического масла
имеется

Система оповещения об аварии гидросистемы
имеется

Отслеживание уровня и температуры
гидравлического масла
налиие

Комплект рукавов и гидравлической линии для
монтажа и подключения оборудования
Имеется

Пульт управления рабочим оборудованием
имеется

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее
МД-С41R1-00

Вид САТ
Комбинированная дорожная машина

* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..