

БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 18

FB6R31-1040-76-127-77-00-202

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса
18000



Тип привода
4x2

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ШИНЫ

Размерность шин
295/80R22.5

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Объем двигателя, куб. см
6.7

Крутящий момент, Н*м
956

Наименование двигателя
Cummins

Мощность двигателя, л.с.
262

Экологический класс
евро-5

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
3 года без ограничения пробега

Гарантия
3 года без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система

ABS

ESC/VSF

барабанные тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг

18000

ТРАНСМИССИЯ

КПП

8МКПП

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства

N3 - грузовое ТС, полная масса более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

5400x2550x600

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

5305x2450x600

КМУ

Тип конструкции КМУ

Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм

5400

Внешняя ширина платформы, мм

2550

	Внешняя высота платформы, мм
	600
Внутренняя длина платформы, мм	Внутренняя ширина платформы, мм
5300	2450

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.
13

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель	Грузовой момент, т/м
ИНМАН ИМ-150N (Россия)	14,3
Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг	Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг
8,1/1690	0/6100

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы	Пол бортовой платформы
Алюминий	Транспортная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров	Навесное бурильное оборудование
2 ,спереди 2, сзади	Отсутствует
Управление работой КМУ	Освещение
Рычаги управления на колонне	Фара освещения рабочей зоны
Боковая защита	Крепление груза
Алюминиевая	Петли крепления
Боковые габаритные фонари	Дополнительно
Имеются	Максимальная высота подъема 9,5 м
Вид САТ	
Бортовой с КМУ	