

БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 12

C4CR73-1020-76-I25-77-00-198

0,00 Р*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

11990



Тип привода

4x2



Количество мест

1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Конструктивные особенности

дисковые тормоза

задняя пневмоподвеска

подрессоренное сиденье водителя с

подогревом

радиус разворота от 5,8 м
задняя пневматическая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости

МАССА

Полная масса, кг
11990

ШИНЫ

Размерность шин
265/70R19.5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория водительских прав
С

Категория транспортного средства
N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии
8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал
20000 км

Гарантия
3 года или 200 000 км.

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива
дизель

Наименование двигателя
-

Объем двигателя, куб. см
4.4

Мощность двигателя, л.с.
169

Крутящий момент, Н*м

662

Экологический класс
евро-5

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
5200х2550х600

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
5100х2450х600

КМУ

Тип конструкции КМУ
Тросовые (L-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм
5200

Внешняя ширина платформы, мм
2550

Внешняя высота платформы, мм
600

Внутренняя длина платформы, мм
5100

Внутренняя ширина платформы, мм
2450

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200х800), ед.
12

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель
ИНМАН ИТ-120 (Россия)

Грузовой момент, т/м
12,7

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг
11,1/800

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг
2,5/5050

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы
Алюминий

Пол бортовой платформы
Транспортная фанера

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров
2 ,спереди

Навесное бурильное оборудование
Отсутствует

Управление работой КМУ
Рычаги управления на колонне

Освещение
Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита
Алюминиевая

Крепление груза
Петли крепления

Боковые габаритные фонари
Имеются

Дополнительно
Максимальная высота подъема 11,85 м.
Быстросъемные стойки

Вид САТ
Бортовой с КМУ