

ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C41R13-1070-63-775-22-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⚖ Полная масса
8700

DRIVE Тип привода
4x2

👤 Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНИЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

| | |
|-----------------|--|
| Количество мест | Категория транспортного средства |
| 1+2 | N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т |

| |
|-----------------------------|
| Категория водительских прав |
| C |

ДВИГАТЕЛЬ

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива | Наименование двигателя |
| дизель | - |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 4.4 | 169 |
| Крутящий момент, Н*м | Экологический класс |
| 662 | евро-5 |

МАССА

| |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 8700 |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Межсервисный интервал |
| 8 лет без ограничения пробега | 20000 км |

| |
|------------------------|
| Гарантия |
| 3 года или 200 000 км. |

ПРИВОД

| |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2 |

ШИНЫ

| |
|-----------------|
| Размерность шин |
| 8.25R20 |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

| |
|-----------------|
| Основной тормоз |
|-----------------|

пневматическая система
ABS
ESC
дисковые тормоза всех колес

ТРАНСМИССИЯ

КПП
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

| | |
|--------------------------|---------------|
| Общий объем цистерны, м3 | Кол-во секций |
| 4,2 | 1 |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| | |
|--|--|
| Утеплитель / Толщина утеплителя, мм | Материал внутренней колбы |
| Пенополиуретан 50 | Пищевая нержавеющая сталь AISI 304 |
| Толщина стенки внутренней колбы, мм | Материал внешней обшивки |
| 2 | Нержавеющая сталь AISI-304 |
| Материал донышков | Управление донными клапанами |
| Нержавеющая сталь | В задней части, в узле выдачи жидкости |
| Материал трубопроводов и сливных кранов | Материал площаок для обслуживания |
| Нержавеющая сталь | Сталь окрашенная с настилами из рифленого алюминия |
| Сечение цистерны | Задние подкрылки |
| Эллипс | Пластиковые |
| Другое | Вид САТ |
| Оранжевые боковые габаритные огни 2 ед. с каждой стороны | Цистерна для пищевых жидкостей |