

## КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА ГАЗОН NEXT 8.7 T

C41R13-1070-30-129-25-00-000

8 595 000,00 **₽\*** ~~9 950 000,00 **₽**~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 955000 **₽** ☐ Сезонное предложение - 400000 **₽**

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Тип привода  
4x2

 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

### ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

дизель

Наименование двигателя

-

Объем двигателя, куб. см

4.4

Мощность двигателя, л.с.

169

Крутящий момент, Н\*м

662

Экологический класс

евро-5

### МАССА

Полная масса, кг

8700

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал

20000 км

Гарантия

3 года или 200 000 км.

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### ШИНЫ

Размерность шин

8.25R20

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

ТРАНСМИССИЯ

КПП  
5МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Объем бункера, м3                | Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования |
| 3                                | трапеция в поперечном сечении                     |
| Материал бункера                 | Материал диска разбрасывателя                     |
| сталь                            | сталь                                             |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | Плотность посыпки, гр/м2                          |
| 606                              | 50-500                                            |
| Ширина посыпки, м                | Регулировка ширины и плотности посыпки            |
| 2-8                              | гидромеханическая с помощью регуляторов расхода   |
| Тип транспортера                 | Тип цепи                                          |
| цепь со скребками                | якорная                                           |

СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                                      |                                                              |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Объём баков для увлажненной соли, м3 | Объём пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3 |
| -                                    | -                                                            |

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

|                                                  |                                                 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Объём пластиковых баков для жидких реагентов, м3 | Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Распределение | Обрабатываемая полоса при поливе, м |
|---------------|-------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

## ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Объём цистерны КДМ, м3 | Материал цистерны КДМ |
|------------------------|-----------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Привод водяного насоса | Производительность водяного насоса, л/мин |
|------------------------|-------------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Рабочее давление воды, МПа | Высоконапорная мойка |
|----------------------------|----------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

## ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Высота отвала, мм | Обрабатываемая полоса, м |
|-------------------|--------------------------|

|      |     |
|------|-----|
| 1000 | 2,1 |
|------|-----|

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Длина отвала, мм | Толщина листа пера отвала, мм, не менее |
|------------------|-----------------------------------------|

|      |   |
|------|---|
| 2700 | 3 |
|------|---|

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Толщина лемеха, мм, не менее | Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|

|    |     |
|----|-----|
| 40 | ±35 |
|----|-----|

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Подъем-опускание | Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч |
|------------------|-----------------------------------------|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Гидроцилиндр с гидрозамком | 40 |
|----------------------------|----|

## СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Привод подъема опускания | Начальный диаметр щетки, мм, не менее |
|--------------------------|---------------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Диаметр вала щетки, мм, не более | Рабочая ширина, мм, не менее |
|----------------------------------|------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                                                           |  |
|-----------------------------------------------------------|--|
| Угол установки, относительно продольной оси машины, град. |  |
|-----------------------------------------------------------|--|

|   |  |
|---|--|
| - |  |
|---|--|

## ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Привод | Частота вращения щетки, об/мин |
|--------|--------------------------------|

|   |   |
|---|---|
| - | - |
|---|---|

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
|                                      | Рабочая ширина обработки, мм |
|                                      | -                            |
| Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм | Наличие системы орошения     |
| -                                    | -                            |
| Рабочая скорость при мойке, км/ч     |                              |
| -                                    |                              |

## ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

|                                                                      |                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Привод рабочего оборудования<br>КОМ                                  | Гидравлическая система<br>открытого типа, дискретная                                                                     |
| Маслобак с гидрораспределителем<br>имеется                           | Система фильтрации гидравлического масла<br>в гидрوليнии подачи фильтр напорный, в<br>обратной гидрوليнии фильтр сливной |
| Система охлаждения гидравлического масла<br>имеется                  | Система оповещения об аварии гидросистемы<br>имеется                                                                     |
| Отслеживание уровня и температуры<br>гидравлического масла<br>налиие | Комплект рукавов и гидравлической линии для<br>монтажа и подключения оборудования<br>Имеется                             |
| Пульт управления рабочим оборудованием<br>имеется                    |                                                                                                                          |

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Прочее<br>P-C41R | Вид САТ<br>Комбинированная дорожная машина |
|------------------|--------------------------------------------|

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..