

РЕФРИЖЕРАТОР ГАЗЕЛЬ NEXT

A23R33-1051-25-A12-60-00-900

0,00 ₽*

Доступные цвета: Чёрный (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип топлива

бензин



Количество мест

1+2



Тип привода

4x2

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА

Цена по запросу

АВТОМОБИЛЬ С УМЕНЬШЕННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАССА

Полная масса, кг
3500

ОБЩЕЕ

Количество мест 1+2	Категория транспортного средства N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т
Категория водительских прав B	

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива бензин	Наименование двигателя Evotech
Объем двигателя, куб. см 2.7	Мощность двигателя, л.с. 108
Крутящий момент, Н*м 220.5	Экологический класс евро-5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
гидравлическая система
ABS
дисковые тормоза всех колес

ПРИВОД

Тип привода
4x2

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии 8 лет без ограничения пробега	Межсервисный интервал 20000 км
Гарантия 3 года или 200 000 км	

ШИНЫ

Размерность шин

185/75R16C

ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

ГАБАРИТЫ

Колесная база

L3

НАДСТРОЙКИ

Производитель

собственное производство

КУЗОВ

Конструкция

тип PUSH

Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя двери/ пол)

оцинкованный, «Т»-образный

Вместимость европаллет, ед.

оцинкованная сталь

Объем, м3

-

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм

-

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм

-

Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м²°C

-

ХОЛОДИЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Температурный режим

выдвижная оцинкованная

Производитель и модель ХОУ

светодиодное

ПАНЕЛИ

Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)

-

Внешняя обшивка (задние двери)

-

ДВЕРИ И ПРОЕМ

Количество петель на дверях

Рефрижератор