

БОРТОВОЙ С КМУ ВАЛДАЙ 8

C49RD8-1011-76-347-20-00-000

0,00 ₽*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

⌚ Полная масса
7490

☒ Тип привода
4x2

♂ Количество мест
1+2

ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩЕЕ

Количество мест
1+2

Категория транспортного средства
N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но
не более 12 т

Категория водительских прав

С

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива	Наименование двигателя
дизель	G51B
Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.
2.5	150
Крутящий момент, Н*м	Экологический класс
420	евро-5

МАССА

Полная масса, кг
7490

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия от сквозной коррозии	Межсервисный интервал
8 лет без ограничения пробега	20000 км

Гарантия

3 года или 150 000 км

ПРИВОД

Тип привода
4x2

ШИНЫ

Размерность шин
215/75R17,5

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз
пневматическая система
ABS
дисковые тормоза всех колес

ТРАНСМИССИЯ

КПП
6МКПП

НАДСТРОЙКИ

Производитель
собственное производство

КУЗОВ

Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
3680x2322x416

Внутренние размеры, ДхШхВ, мм
3530x2202x416

КМУ

Тип конструкции КМУ
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

Внешняя длина платформы, мм
3680

Внешняя ширина платформы, мм
2322

Внешняя высота платформы, мм
416

Внутренняя длина платформы, мм
3530

Внутренняя ширина платформы, мм
2202

ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Масса перевозимого груза, кг
3562

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.
8

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

Производитель КМУ / Модель
Palfinger (Австрия) PK4200A 04.0200

Грузовой момент, т/м
3,9

Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг
6,5/550

Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг
0/990

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы
Стальной

Пол бортовой платформы
Транспортная фанера 18 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров 2 ,спереди	Навесное бурильное оборудование Отсутствует
Управление работой КМУ	Освещение
Рычаги управления на колонне	Фара освещения рабочей зоны
Боковая защита	Крепление груза
Алюминиевая	Петли крепления бед. (по 3 с каждой стороны бортовой платформы)
Боковые габаритные фонари	Дополнительно
Имеются	КОМ (Италия)
Вид САТ	
Бортовой с КМУ	

РАЗМЕРЫ ГОТОВОГО АВТОМОБИЛЯ

Габаритная длина а/м, мм 6035	Габаритная ширина а/м, мм 2300
Габаритная высота а/м, мм 2540	