

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ГАЗЕЛЬ NN

A21R36-1200-26-G22-67-00-000

3 217 500,00 Р* ~~3 825 000,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



АКЦИИ

☒ Сезонное предложение - 250000 Р ☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 357500 Р

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Тип топлива	 Количество мест
бензин/CNG	1+2
 Тип привода	Вид утеплителя / Толщина, мм*
4x2	ЭППС 50
Внутренние размеры фургона (ДхШхВ), м*	Вместимость европаллет, ед.
4,1х2,0х2,0	8

ОПЦИИ

СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ

Включено

АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ABS

Цена по запросу

ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ Пассажира

+ 15000.00 ₺

ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Описание

передняя независимая двухрычажная подвеска
со стабилизатором поперечной устойчивости
оцинкованный кузов
термо-шумоизоляция кабины
минимальный радиус разворота от 5,7 м

ПРИВОД

Тип привода

4x2

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

гидравлическая система
ABS
дисковые тормоза всех колес

МАССА

Полная масса, кг

3500

ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N1 - грузовое ТС, полная масса не более 3.5 т

ШИНЫ

Размерность шин

185/75 R16C

ДВИГАТЕЛЬ

Тип топлива

бензин/CNG

Наименование двигателя

Evotech CNG

	Объем двигателя, л
	3.0
Мощность двигателя, л.с.	Крутящий момент, Н*м
123	250
Экологический класс	
евро-5	
ТРАНСМИССИЯ	
КПП	
5МКПП	
СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Межсервисный интервал	
20000 км	
ГАБАРИТЫ	
Колесная база	
L3	

НАДСТРОЙКИ

Производитель	
сторонние доработки	
КУЗОВ	
Конструкция	Утеплитель и толщина (передняя стенка/ боковая стенка/ крыша/ задняя дверь/ пол)
каркасный	ЭППС 50/ 50/ 50/ 50/ 80 мм
Вместимость европаллет, ед.	Объем, м3
8	16,4
Внутренние размеры, ДхШхВ, мм	Внешние габаритные размеры, ДхШхВ, мм
4100x2050x2441	4200x2150x2541
Коэффициент теплопередачи фургона, Вт/м2°С	
не более 0,7	
ПАНЕЛИ	
Внешняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ пол)	

плакированный металл	Внешняя обшивка (задние двери) плакированный металл
Внутренняя обшивка (стенки боковые и передняя/ потолок/ задние двери)	Покрытие пола транспортная фанера
оцинкованная сталь	
Дополнительное напольное покрытие	
-	

ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Наружное обрамление алюминиевый профиль	Отбортовка оцинкованная сталь 50 мм
--	--

ФУРНИТУРА

Материал замка, петель, штанг оцинкованная сталь	Ручка замка тип PUSH
Фиксатор оцинкованный, «Т»-образный	

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Материал заднего портала оцинкованная сталь	Элементы крепления на стенах -
Элементы крепления на полу -	Гидравлический борт -
Обтекатель -	Лесенка на заднем свесе выдвижная оцинкованная
Освещение фургона светодиодное	Закладные для ХОУ наличие
Инструментальный ящик -	Прочее -
Вид САТ	
Изотермический фургон	

* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..